



ZX-115P2®

LECTEUR AVEC EMPREINTE SUR BADGE

- ▶ MULTI-CARTES
- ▶ SIMPLE
- ▶ CONFORTABLE
- ▶ FLEXIBLE
- ▶ RÉSEAU

Le **ZX-115P2®** est un dispositif de contrôle d'accès à empreinte digitale. Il offre des performances techniques et une sécurité inégalée en utilisant le dernier algorithme d'empreintes digitales couplé avec un puissant processeur 1.0 GHz (10 000 match / seconde). Le lecteur est doté d'un capteur optique OP5 de haute précision.

Le **ZX-115P2®** offre également une flexibilité supplémentaire en disposant d'une lecture multi-cartes avec la technologie RFID à double fréquence.

Avec sa sélection d'interfaces de communication et d'options d'identification, ce lecteur **ZX-115P2®** est une solution de contrôle d'accès IP, pour les petits ou grands sites.



Avec sa largeur de 50mm, le **ZX-115P2®** s'intègre parfaitement dans les espaces étroits et cadres de portes.

Le **ZX-115P2®** permet au choix de gérer les empreintes seules, les empreintes sur cartes ou les cartes seules. Cela permet une souplesse d'utilisation dans tous les cas possibles.



CONTRÔLE D'ACCÈS

En réseau, le logiciel BiomAccess permet de donner des droits à une personne en lui autorisant l'accès selon les zones, les groupes, les portes et les tranches horaires précisées.

Le lecteur **ZX-115P2®** peut aussi être relié à une centrale de contrôle d'accès en Wiegand pour piloter les commandes de portes ou d'alarmes. BiomAccess enrôlement installé sur le PC, permet de gérer les empreintes des lecteurs (enrôlement, suppression, etc...) et / ou l'encodage des empreintes sur badges. Ainsi le **ZX-115P2®** s'intègre parfaitement dans une architecture classique existante, en complément d'un ou plusieurs lecteurs de badge.

QUELQUES RÉFÉRENCES ZALIX

Bouygues Construction, Brink's, Ministère de l'Intérieur, Ministère de la Justice, Ministère de la Défense, DGA, Carrefour, Intermarché, Casinos Groupe Tranchant, Casinos Groupe Barrière, France Télécom, TF1, Groupe HSBC, Honeywell, Hitachi, Vallourec, Office Dépôt, Aquarium du Grand Lyon, Vulcania, Du Pareil au Même, Vente-Privee.com, Port d'Abidjan, Hôpital Bichat, Éditions Eyrolles...



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU ZX-115P2®

Référence	ZX-SU115P2
Dimensions	50 L x 164 H x 37.5 mm P
Alimentation	12 VDC
Mémoire	8 GB Flash + 64 MB RAM
Capacité mémoire	10 000 utilisateurs (1:1) / 10 000 (1:N) 20 000 empreintes (1:1) / 20 000 (1:N) Historique de 1 000 000 évènements
Capteur	Capteur optique OP5
Interfaces	TCP/IP, RS-485, Wiegand 1 entrée ou 1 sortie, 1 relais, TTL
Lecteur de Badge	125kHz EM, HID Prox & 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR, NFC
Certifications	CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, ISO19794-2, ANSI 378.

Ce dispositif présente les caractéristiques techniques permettant la mise en place d'une solution en conformité avec la CNIL : **AU052** ou **AU053**.

MODE D'UTILISATION :

1. Carte + Empreinte
2. Carte Seule
3. Empreinte Seule



OPTIONS :

- Transformateur 230V-12V à découpage
- Boîtier de raccordement sécurisé

LE ZX-115P2® EST LIVRÉ AVEC :

- Manuel d'utilisation
- Kit de montage mural

