



ZX-60®

LECTEUR BIOMÉTRIQUE AUTONOME

> PUISSANCE

> SÉCURITÉ

> AUTONOMIE

Pour que votre doigt devienne votre clé, badge ou carte. Le **ZX-60®** autorise, avec ou sans code préalable, l'accès aux personnes enregistrées.

Il n'y a plus de possibilité de donner, prêter, voler une clé, une carte ou un badge !

Ainsi, dans le même temps, le coût administratif et financier des cartes, badges et clés à remplacer est inexistant.

Le **ZX-60®** est compact, rapide, puissant.

D'une utilisation simple, le **ZX-60®** assure la meilleure performance de reconnaissance due à un véritable processeur entièrement programmable et d'une précision incomparable.

Le **ZX-60®** fonctionne de manière autonome.



PUISSANCE ET FACILITÉ D'UTILISATION

Le logiciel intégré du **ZX-60®**, permet un contrôle d'accès immédiat avec 8 plages horaires paramétrables directement sur le lecteur. Il conserve et indique en temps réel "l'activité" d'une porte avec la date et l'heure des passages.

QUELQUES RÉFÉRENCES

Bouygues Construction, Valeo, Ministère de l'Intérieur, Ministère de la Justice, Ministère de la Défense, DGA, Carrefour, Intermarché, Casinos Groupe Tranchant, Casinos Groupe Barrière, France Télécom, TF1, Groupe HSBC, Honeywell, Hitachi, Vallourec, Office Dépôt, Aquarium du Grand Lyon, Vulcania, Du Pareil au Même, Ventre-Privée.com, Pont d'Abidjan...



BIOMHOTEL
HOTEL



GRANDE
DISTRIBUTION

ZALIX

BIOMÉTRIE LA BIOMÉTRIE, TOUTE LA BIOMÉTRIE, RIEN QUE LA BIOMÉTRIE...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU ZX-60®

Référence	ZX-JA60
Dimensions	18,5 cm L x 18,4 cm H x 4,8 cm P
Alimentation	12V=1A
Temps de vérification	2 s en identification, < 1s en vérification
Temps d'enrôlement	5 s en moyenne
Identifiant	4 chiffres
Plage horaire	8 plages horaires programmables
Capacité mémoire	500 utilisateurs sans code préalable (2 empreintes / pers.) 1000 utilisateurs avec saisie de code (2 empreintes / pers.)
Contrôle de portes	1 relais , protection anti-arrachement 2 Relais intégrés en sortie 12V-1A pouvant fonctionner indépendamment et actionnés en fonction du doigt présenté(1, 2, 1&2)
Taux d'acceptation	FAR<1/100 000 – FRR<1/1000
Température de service	0 à 50°C (humidité 20 % env. 90% RH)
Affichage	2 x 16 = 32 c
Fonctionnement	Intérieur
Type de capteur	Optique
Historique	10 000 évènements


La technologie de l'EDR - Empreinte Digitale Réduite



Image de l'empreinte lue par le capteur



Points caractéristiques repérés par le logiciel appelés « Minuties »



Données cryptées stockées, ou Gabarit appelé EDR

OPTIONS :

- Transformateur 230V-12V à découpage
- Boîtier alimentation sécurisé précablé
- Coffret extérieur

LE ZX-60® EST LIVRÉ AVEC :

- Manuel d'utilisation
- Kit de montage

LE LECTEUR BIOMÉTRIQUE ZX-60® EST DISTRIBUÉ PAR :



BIOMHOTEL
HOTEL



GRANDE
DISTRIBUTION



84, Avenue du Président Wilson - 93214 Saint-Denis La Plaine Cedex
Tél. : +33 1 49 98 57 57 - Fax : +33 1 49 98 59 77
E-mail : zalix@zalix.fr - www.zalix.fr

RCS Bobigny B 423 930 694 - ©2008 - Zalix Biométrie - Tous droits réservés. Imprimé en France. Zalix est une marque déposée ; BioVip est une marque déposée de Zalix.