

Inscrivez-vous à la newsletter

Votre e-mail

ACTUS et DOSSIERS

- Actualité
- Indicateurs
- Management
- Fiscal & social
- Réglementation
- Nouvelles normes
- Dossiers
- Entretien
- Albums photos
- Courrier des lecteurs
- Archives
- Nouveaux produits
- Actualité produits
- Evénements et salons
- Droit social
- Boutique droit social

SERVICES

- Annuaire
- Espace Emploi
- Entreprises à céder
- Petites annonces
- Forums de discussion
- Services météo

UTILE

- DTU
- Normes
- Indices - Index
- Formulaire en ligne

LIVRES

La nouvelle boutique en ligne



BOUTIQUES

- Livres
- Droit social
- Boutique droit social

COMMUNIQUER

- Annonceurs
- Chiffres clés
- Formats et tarifs

Tous les produits du salon Equip'baie Metalexpo 2006



Découvrez notre sélection de produits de construction

Accueil > Actualité produits > Lecteur biométrique extérieur ZX-600 de Zalix, la reconnaissance au bout des doigts...

Lecteur biométrique extérieur ZX-600 de Zalix, la reconnaissance au bout des doigts...

Le ZX-600 de Zalix Biométrie autorise, sans code préalable, l'accès aux personnes enregistrées. Il n'y a plus de possibilité de donner, prêter, voler une clé, une carte ou un badge ! Pour que votre doigt devienne votre clé, badge ou carte...

Communiqué de presse

Avec ZX-600 de Zalix, le coût administratif et financier des cartes, badges et clés à remplacer est inexistant !

Le ZX-600 est rapide, puissant, et prévu pour fonctionner en extérieur.

D'une utilisation simple, le ZX-600 assure la meilleure performance de reconnaissance due à un véritable processeur entièrement programmable et d'une précision incomparable.

Le ZX-600 peut fonctionner de manière autonome ou en réseau avec BiomAccess.



©Zalix

Caractéristiques techniques du ZX-600

- Dimensions : 19,4cm L x 16,2cm H x 4,8cm P
- Alimentation : 12V-1A
- Temps de vérification : 2s en identification ; < 1s en vérification
- Temps d'enrôlement : 5s en moyenne
- Sorties : RS-232 - RS-485
- Plage horaire : 8 plages horaires programmables
- Capacité mémoire :
 - 200 utilisateurs sans code préalable (2 empreinte / pers.) ;
 - 950 utilisateurs avec saisie de code (2 empreinte / pers.)
- Contrôle de portes :
 - 1 relais, protection anti-arrachement ;
 - 3 relais intégrés en sortie 12V-1A.
- Taux d'acceptation : FAR<1/10.000 - FRR<1/100
- Température de service : -20 à 50°C (humidité 20% env. 90% RH)
- Affichage : LCD
- Fonctionnement : Extérieur IP65
- Type de capteur : Optique
- Historique : 10.000 évènements
- Lecteur de badge : Mifare Proxy intégré
- Accès : Doigt, Code + Doigt, Code, Badge, Badge + Doigt

Options

- transformateur 230V-12V à découpage ;
- boîtier d'alimentation sécurisée précablé.

Le ZX-600 est livré avec :

- manuel d'utilisation ;
- kit de montage mural.

Zalix Biométrie

84 avenue du Président Wilson
93210 Saint Denis La Plaine
Tél : 01.49.98.57.57
Mél : zalix@zalix.fr
Web : www.zalix.fr

[19/02/2009]

Réagir à cet article

Pour être averti automatiquement des mises à jour, inscrivez votre e-mail

-
-

-
-
-

ANNUAIRES

- Ents. de bâtiment
- Ents. de travaux publics
- Fabricants
- Distributeurs / Négociants
- Architectes
- Architectes d'intérieur
- Maîtres d'oeuvre
- Economistes
- Bureaux d'études & d'ing.
- Bureaux d'expertise
- Bureaux de contrôle
- Prestataires de services

liens sponsorisés

PRODUITS

Recherche libre

- Accueil
- Recherche par famille
- Recherche par produit
- Recherche par fabricant
- Nouveaux produits

présenter un produit

SELECTION PRODUITS

EPI : CLIPSONIC 400



Revêtement à vivre en toute liberté...
[Voir la fiche](#)

SOUCHIER : CERTILIGHT



Exutoire de Désenfumage
[Voir la fiche](#)

VELUX FRANCE : Vitrage feuilleté VELUX de série



vitrage feuilleté
[Voir la fiche](#)

ETERNIT : Cédral



clin pour abardage extérieur
[Voir la fiche](#)

POUJOLAT : Condensor



Conduit simple paroi poly-combustible
[Voir la fiche](#)

STOC ENVIRONNEMENT : GELACTIV



Traitement de contrôle des nuisances olfactives
[Voir la fiche](#)