



BioLock®

VERROU MOTORISÉ À EMPREINTE DIGITALE

- ▶ HAUTE SÉCURITÉ
- ▶ DESIGN HIGH TECH
- ▶ AUTONOME
- ▶ SANS CABLAGE

**VOUS VOULEZ EN FINIR AVEC LES CLÉS ?
VOUS SOUHAITEZ PROTÉGER L'ACCÈS À UN BUREAU
DE DIRECTION, DE COMPTABILITÉ OU ENCORE À UNE
SALLE INFORMATIQUE ?**

✓ Le verrou biométrique BioLock® est la solution pour votre entreprise.

Reconnaissance biométrique par l'empreinte digitale

Le verrou motorisé **BioLock®** vous permet le contrôle d'accès à certaines pièces ou certains bâtiments nécessitant un contrôle d'accès sans traçabilité.

En effet, contrairement aux clés, le verrou biométrique **BioLock®** s'ouvre uniquement si l'empreinte digitale de la personne est reconnue. La reconnaissance du doigt vivant assure un haut niveau de sécurité.

MISE EN MARCHÉ ET FONCTIONNEMENT DU VERROU MOTORISÉ BIOLOCK®.

Vous posez votre doigt et le verrou s'ouvre automatiquement libérant l'accès à la porte.

Vous fermez la porte et le verrou se ferme automatiquement au bout de 3 secondes.

En complément de votre poignée, le verrou s'installe facilement, quelque soit le type de portes (bois, métal, aluminium).

Totalement autonome aucun passage de câble n'est nécessaire, le **BioLock®** fonctionne avec quatre piles AA.



PROFESSION
LIBERALE



PME/TPE

ZALIX
BIOMÉTRIE
GROUPE TRANCHANT

Le Spécialiste de la Biométrie depuis 1999 !

- ▶ **SIMPLE D'UTILISATION**
- ▶ **FACILE À POSER**



- ▶ **TYPE D'OUVERTURE :**
 - Biométrie par empreinte digitale.
- ▶ **MULTI-UTILISATEURS :**
 - Reconnaissance jusqu'à 30 empreintes.
 - 2 niveaux de sécurité, administrateurs et utilisateurs, permettant un accès contrôlé.
 - Code secret personnalisé.
- ▶ **ULTRA FONCTIONNEL :**
 - Loquet de verrouillage.
 - Système de verrouillage automatique.
- ▶ **UTILISATION SIMPLE :**
 - LED de lecture avec témoin visuel et sonore.
 - Enregistrement et suppression des comptes.
- ▶ **100% AUTONOME :**
 - Pas de connexion PC, pas de câble.
 - Mode veille pour une efficacité de longue durée.
 - Le **BioLock®** est livré avec manuel d'utilisation, d'installation et gabarit de montage.
- ▶ **FACILE A INSTALLER :**
 - S'adapte sur tous types de portes bois, métal, aluminium.
 - Produit standard aux normes CE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU BioLock®

Référence	BioLock
Dimensions	Partie extérieure fermée : L 6,7 cm x H 24 cm x P 3,1 cm Partie extérieure ouverte : L 6,7 cm x H 33 cm x P 3,1 cm Partie intérieure : L 16,4 cm x H 8,5 cm x P 3,6 cm
Alimentation	4 piles AA de 1,5 v - Fonction économiseur d'énergie - Indications piles faibles
Type de capteur	Capacitif - Touch Chip (à plat) ou Slide (à défilement) - Reconnaissance doigt vivant
Temps d'identification	1 s sans code préalable
Temps d'enrôlement	5 s en moyenne
Capacité mémoire	30 empreintes avec 3 administrateurs
Contrôle de portes	Verrou automatique intégré Verrouillage automatique 3 s après fermeture de la porte Ouverture de secours par pile 9V extérieur
Taux fausse acceptation et faux rejet	FAR < 1/125000 - FRR < 1/20000
Température de service	-20°C à 50°C
Enrôlement	Sur le lecteur, par clavier escamotable
Fonctionnement	Intérieur ou extérieur sous abris
Couleur	Alu brossé