



ZX-413®

STOCKAGE DE L'EMPREINTE SUR BADGE...

- ▶ **SIMPLE ET CONFORTABLE**
- ▶ **SÉCURITÉ TOTALE**
- ▶ **WIEGAND**
- ▶ **MIFARE/DESFIRE OU ICLASS**

Le **ZX-413®** intègre un lecteur de badge MiFare/DesFire ou iClass.

Avec le **ZX-413®** vous devez présenter votre badge mémoire et l'une de vos empreintes pour autoriser les accès. Pas de code à retenir. Le badge mémoire stocke votre empreinte.

AVEC ARCHITECTURE CLASSIQUE

Le **ZX-413®** est compact, rapide, puissant et peut être interfacé aux différents contrôles d'accès existants. Sa mise en place peut aisément renforcer la sécurité des systèmes traditionnels et s'intégrer dans une architecture existante.



Désormais le prêt de badge est impossible !

ACCÈS DOUBLEMENT PROTÉGÉS

Aucune limite au nombre de badges gérés. Le logiciel BiomAccess® assure l'enregistrement, simple et rapide, des empreintes et l'encodage des badges.

EN CONTRÔLE D'ACCÈS AUTONOME

Le lecteur **ZX-413®** peut également ouvrir directement une porte. Chaque lecteur est à lui seul un contrôleur de porte pour l'ouverture ou la fermeture. Toutes les données informatiques sont stockées dans chacun des lecteurs. Cette indépendance d'enregistrement de l'information assure une parfaite sécurité en cas de défaillance du système central.

Le **ZX-413®** peut fonctionner de manière autonome ou relié à un PC avec le logiciel BiomAccess, gérant plusieurs centaines de lecteurs.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU LECTEUR ZX-413®

| | |
|---------------------------|--|
| Référence | ZX-BS413 |
| Dimensions en mm | 159 L x 96 H x 48 P |
| Alimentation | 12-24VDC=0,5A & POE (Power over Ethernet) |
| Temps de vérification | < 1s en vérification |
| Type de Capteur | Capteur optique 500 dpi |
| Temps d'enrôlement | 5 s en moyenne |
| Ampleur du gabarit | 350 octets en vérification |
| Ampleur du journal | 1 000 000 historiques évènements |
| Communication | RS485, RS232, Wiegand, Ethernet, USB |
| Contrôle de portes | 3 sorties (extensible à 6) et 3 entrées |
| Sortie | Wiegand (jusqu'à 254 bits) |
| Lecteur de badges interne | MIFare/DesFire ou iClass |
| Température de service | 0° à 60° C |
| Certifications | FCC, CE, R&TTE, RoHS |
| Type d'accès | Stockage empreinte sur badge – Badge + Doigt, Badge Seul |
| Fonctionnement | Intérieur - Modèle ZX-413XT pour l'extérieur |

OPTIONS :

- Convertisseur RS232/RS485.
- Boîtier d'alimentation sécurisée.
- Transformateur 230V-12V à découpage.
- Logiciel de contrôle d'accès BiomAccess® ou BiomAccess® Enrôlement.
- Gamme 4G extérieur, conçue spécialement pour un usage extérieur, adaptée aux intempéries.



ZX-413 XT® Extérieur



Station d'enrôlement ZX-413® sur socle

LE ZX-413® EST LIVRÉ AVEC :

- Manuel d'utilisation
- Kit de montage mural



Lecteur optique

Ce dispositif présente les caractéristiques techniques permettant la mise en place d'une solution en conformité avec l'**AU052**.