



# ZX-150®

## POINTEUSE AVEC DETECTION DU VISAGE

### LECTEUR DE BADGE MIFARE

- ▶ HAUTE QUALITÉ
- ▶ DESIGN
- ▶ RAPIDE
- ▶ FIABLE

***Contrôler pour vérifier !***

***Comptabiliser pour gérer !***

***La fin des pointages & accès par substitution !***



La pointeuse **ZX-150®** : Lecteur de badge avec appareil **photo numérique et détection automatique du visage**.

La caméra intégrée détecte et capte des images du visage de chaque passage empêchant les pointages par substitution.

L'acquisition du badge ne se déclenche que si une présence du visage se trouve devant le lecteur **ZX-150®**.

La pointeuse **ZX-150®** peut être associée au logiciel **BiomAccess GP** pour une solution de gestion de présence. Elle possède des touches de fonctions programmables qui permettent une collecte complète des informations au moment du pointage.

La pointeuse **ZX-150®** peut via le logiciel d'interface Zalix **BA-ENR** communiquer et échanger avec les logiciels plus complets de **Gestion des Temps**.

La pointeuse **ZX-150®** peut également être utilisée pour du contrôle d'accès.

Avec la pointeuse **ZX-150®** vous n'avez plus à vous soucier des employés qui pointent pour d'autres ! Ils seront rapidement démasqués !



## ▶ PHOTO NUMÉRIQUE

## ▶ MIFARE

## FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

- Système de détection de visage jusqu'à 5 000 visages
- Lecteur de badges Mifare intégré
- Stockage de la photo associée au pointage
- Accès par badge
- Ecran tactile 3.5" QVGA
- Application: Gestion de présence & Contrôle d'accès
- Liaison Ethernet intégrée

**MODE D'UTILISATION :** Badge + détection du visage

### OPTIONS :

- Transformateur 230V-12V à découpage
- Boîtier de raccordement secouru

### LE ZX-150 EST LIVRÉ AVEC :

- Manuel d'utilisation
- Kit de montage mural



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU ZX-150®

Référence	ZX-SU150
Dimensions	79 L x 135 H x 21 mm P
Ecran	LCD 3,5 pouces écran tactile LCD
Badge	Mifare 13,56 MHz, EM 125 KHz
Alimentation	12 VDC
Communication	TCP / IP, RS485, Wiegand (in & out)
Capacité de mémoire	200.000 utilisateurs, historique de 1 000 000 d'évènements
Historique de transactions	5.000 visages
Sorties	2x E/S TTL
Relais de porte	intégré
Température de fonctionnement	de -20 C° à 50 C°
Certificats	CE, FCC, KC
Conforme aux exigences écologiques	Oui
Certificat de Conformité Ecologique	Oui
Autorisation	RoHS