

BIOSTATION 2 ZX-BS2 WEB®

RECONNAISSANCE PAR EMPREINTE DIGITALE

► DESIGN

► SIMPLE

► AUTONOMIE

► RÉSEAU

► EXTÉRIEUR

► WEB SERVEUR

Résolument innovant et design, le **BioStation 2 ZX-BS2 Web®** est un puissant lecteur de contrôle d'accès avec reconnaissance par empreinte digitale.



Le **BioStation 2 ZX-BS2 Web®** est doté d'un nouveau processeur très puissant et d'un capteur optique **nouvelle génération**. Ce lecteur offre des performances inégalées. Idéal pour les applications qui nécessitent de la polyvalence.

De plus, il possède un **Web serveur** permettant un pilotage à distance via un explorateur Internet.



Le **BioStation 2 ZX-BS2 Web®** fonctionne en **extérieur**, il est certifié IP65. Il peut être utilisé en autonome ou en réseau. Ce lecteur est doté d'un écran LCD de 2.8".

Capacité mémoire : 500 000 empreintes.

► MODE D'UTILISATION :

- 1** EMPREINTE SEULE
- 2** BADGE + EMPREINTE
- 3** CODE + EMPREINTE
- 4** BADGE + CODE

QUELQUES
RÉFÉRENCES
ZALIX

BRINK'S, Université Paris-Est Créteil, Aéroport de Genève, Police Municipale de Villepinte, Ministère de l'Intérieur, Mairie de Neuilly Plaisance, DGA, Carrefour, Casinos Groupe Barrière, Maisons d'Arrêt, Primagaz, Vente-Privée.com, Hôpital Bichat, Éditions Eyrolles, Centre d'appel ARMATIS, Port d'Abidjan...

ZALIX
BIOMÉTRIE
GROUPE TRANCHANT

Le Spécialiste de la Biométrie depuis 1999 !

BIOSTATION 2 ZX-BS2 WEB®

RECONNAISSANCE PAR EMPREINTE DIGITALE



► EXTÉRIEUR

► WEB SERVEUR

► OPTIONS :

- CONTRÔLEUR DÉPORTÉ
- BOÎTIER D'ALIMENTATION SECOURUE

► LE ZX-BS2® EST LIVRÉ AVEC :

- 📖 MANUEL D'UTILISATION EN FRANÇAIS
- ✂️ KIT DE MONTAGE MURAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU ZX-BS2 WEB®

Référence	ZX-SUBS2
Dimensions	142 L x 144 H x 45 P mm
Alimentation	12 V
Fonctionnement	Empreinte Badge + Empreinte Code + Empreinte Badge + Empreinte
Capacité mémoire	250 000 utilisateurs (1:1) soit 500 000 empreintes (1:1) 10 000 utilisateurs (1:N) soit 20 000 empreintes (1:N) Soit 2 empreintes par utilisateur Historique des événements : 3 000 000
Capacité de traitement	20 000 empreintes / seconde
Communication	TCP/IP, RS-485, RS-232, USB, WiFi, Wiegand en Entrée et Sortie
Sortie	1 relais intégré
Mémoire	128 MB RAM + 8GB Flash
LCD écran	2.8" couleur
Température de service	-20° à 50°C (IP65)
PoE	Oui
Lecteur de badge	13,56MHz MiFare/Desfire/Desfire EV1/Felica/NFC 13,56MHz iClass 125 KHz EM 125 KHz HID Prox
Gestion & accès distant	Web serveur - Réseau
Certifications	CE, FCC, KC, RoHS

